



# ТСМТВ 60

2(тиоциано-метилтио) бензотиазол, 60%

В качестве шламообразующей добавки для подавления деградации бактерий и грибов в жидкостях или буровых растворах (25–50 ppm от общего веса жидкой фазы). Для контроля сульфатвосстанавливающих бактерий, шламообразующих бактерий и грибов в водных системах нефтяных месторождений, в том числе полимерах на водной основе, мицеллярных растворах, водоспускных системах (1–10 ppm).

Непрерывное введение: при заметном загрязнении системы шламом (вводить 1–10 ppm непрерывно до достижения нужного уровня контроля, затем непрерывно вводить 0,5–5 ppm или столько, сколько необходимо для поддержания нужного уровня контроля).

Периодическое введение: при заметном загрязнении системы шламом или для поддержания нужного уровня контроля вводить 2 – 15 ppm в течение 4–8 часов ежедневно и 1–4 раза в неделю.

Растворяется в нефти.

## Хранение и транспортировка

Подходящие материалы для хранения и транспортировки продукта приведены в Инструкции по безопасному обращению с материалом.

**Используйте микробициды с соблюдением мер предосторожности. Всегда изучайте содержание этикетки, а также информацию о продукте перед его использованием.**

Рекомендации, приведенные в настоящей спецификации, основаны на проведенных испытаниях и считаются надежными. Тем не менее, использование продукта находится вне контроля компании Buckman, а в отношении последствий или результатов, полученных в случае использования продукта в нарушение имеющихся указаний или установленных мер техники безопасности, не предоставляются никакие гарантии, будь то явные или подразумеваемые. Покупатель должен взять на себя всю ответственность, включая ответственность за травмы или повреждения, возникшие в результате неправильного использования как самого продукта, так и продукта в сочетании с другими материалами. Настоящая спецификация не должна восприниматься как лицензия на использование или рекомендация по нарушению каких-либо патентных прав.

© 2012 Buckman Laboratories, Inc. Все права защищены.